


型号: **BF55**

400V | 1500rpm | 50Hz



备用功率	44KW / 55KVA	主用功率	40KW / 50KVA
发动机	锡柴	发电机	百发
	4DX22-65D		BF2B

配置特点

发动机：百发 **4DX22-65D**

发电机：单轴承、防护等级 **IP23**、**H** 级绝缘

40°C水箱散热器，冷却风扇，带风扇安全护罩

空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器

公用底盘及减振器

标准控制屏

24V 充电发电机

排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件

免维护铅酸蓄电池及蓄电池连接电缆

随机资料

发电系统全面解决之道

型号: BF55

400V | 1500rpm | 50Hz

不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率 kW / kVA	主用功率 kW / kVA
440/254	50	3	0.8	72	44/55	40/50
415/240	50	3	0.8	77	44/55	40/50
400/230	50	3	0.8	79	44/55	40/50
380/220	50	3	0.8	84	44/55	40/50

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10% 的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

百发产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

发电系统全面解决之道

型号: **BF55****400V | 1500rpm | 50Hz**

发动机参数

生产商&型号: 百发 **4DX22-65D**

进气系统: 涡轮增压

燃油系统: 直喷

气缸数/排列方式: **4 缸直列**排量: **3.86L**缸径×冲程: **102×118 (mm)**压缩比: **17**额定转速: **1500rpm**发动机最大功率: **53KW**

调速系统: 电子调速

排烟系统

排烟量: **10.4 m³/ min**排气温度: **480°C**

进/排气系统

燃气量: **3.9 m³/min**

燃油系统

燃油消耗率 @ 100%主用功率 **215g/kWh** **12.2L/h**

发电系统全面解决之道



柴油发电机组



型号: BF55

400V | 1500rpm | 50Hz

润滑系统

机油总容量: **13L**

机油消耗率: **0.05L/h**

冷却系统

冷却方式: 闭式水冷

发电系统全面解决之道



型号: **BF55****400V | 1500rpm | 50Hz**

发电机参数

技术数据

相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP23
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF :	< 50
电话谐波系数 THF :	< 2%
发电机容量:	50kVA
发电机效率:	88.2%

发电系统全面解决之道

型号: **BF55****400V | 1500rpm | 50Hz**

机组性能参数

电压整定范围:	$\geq \pm 5\%$
稳态电压调整率:	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	$\leq +25\%$
瞬态电压偏差 (突加功率):	$\leq -20\%$
电压恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 6S$
电压恢复时间 (突加功率):	$\leq 6S$
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	$\leq +12\%$
瞬态频率偏差 (突加功率):	$\leq -10\%$
频率恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 5S$
频率恢复时间 (突加功率):	$\leq 5S$

标准配置

自启动控制系统	排烟系统 (到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 塑壳断路器
底座油箱		

发电系统全面解决之道

型号: BF55

400V | 1500rpm | 50Hz

选配

日用油箱	防雨型机组	远程控制屏
防冷凝加热器	静音型机组	并机系统
备品备件	拖车机组	开关柜
ATS 自动切换柜		


尺寸和重量



标准型（带底座油箱）

尺寸: 1800×800×1150 mm

重量: 800 kg



静音型

尺寸: 2440×1060×1680 mm

重量: 1400kg

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知

百发动力（无锡）有限公司

WWW.BAIFAPOWER.COM

电话: 0510-85345555

邮箱: sales@BAIFApower.com

江苏省无锡市锡山国家经济技术开发区安泰三路 972 号

发电系统全面解决之道